

Lampa UV

TMA lampa UV model D2

Marka: TMA EAN: 5903641164306



Opis produktu

Specyfikacja techniczna

- **Wskaźnik pracy** - posiada optyczny wskaźnik pracy lampy UV dla łatwej weryfikacji funkcjonowania.
- **Kompaktowy rozmiar** - małe wymiary ułatwiają instalację w ograniczonej przestrzeni, możliwość pracy w pionie jak i poziomie.
- **Funkcja Non-Stop** - działa nawet przy braku przepływu wody.
- **Prosta obsługa** - umożliwia łatwą wymianę promiennika UV bez użycia narzędzi i rozszczelniania systemu.
- **Wysoka jakość materiałów** - korpus ze stali

W skład zestawu wchodzi

- Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej,
- Układ zasilający,
- Promiennik UV,
- Rura osłonowa z kwarcu,
- Świecąca mufa z optycznym wskaźnikiem pracy promiennika UV.



kwasoodpornej i rura osłonowa z kwarcu minimalizują tłumienie UV.

- **Bezpieczeństwo** - szczelna izolacja zasilania promiennika zapewnia ochronę klasy IP 66.

Parametry techniczne

Marka	TMA
Kolor	srebrny
Przepływ nominalny	0,75 m ³ /h
Ciśnienie robocze	10 bar (1,0 MPa)
Średnica przyłącza	DN15 (R1/2")
Liczba promienników	1 x 16 W
Trwałość promienników	16000 h (ok. 666 dni)
Wykończenie	Satyna (Ra<0,8μm)
Wymiary układu sterowania	405 mm x 83 mm x 70 mm (dl.x szer. x śred.)
Wymiary lampy uv	650 mm x 70 mm (dl. x śred.)
Waga z układem sterowania	2,7 kg
Moc przyłącza układ sterowania	16 W
Klasa ochrony	IP 41
Materiał	ALUMINIUM/ABS
Zasilanie	220V-230V 50/60Hz
Przeznaczenie filtra	do domu i biura
Producent odpowiedzialny	TMA Polska 15-592 Białostoczek Białostoczek 26 biuro

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/tma-lampa-uv-model-d2>