

Filtr do wody

Ecosoft filtr odwróconej osmozy ROburst 3000MAX

Marka: Ecosoft EAN: 4820056808308 Numer katalogowy: 8421210090

Cena netto: 4234,96 zł

Cena brutto: **5209,00 zł** ~~5209,00 zł~~



Opis produktu



Główne cechy Ecosoft ROburst 3000

- Do użytku m.in. w branży HoReCa, małych zakładach, prywatnych domach
- Wydajność do 150 litrów na godzinę
- 3-stopniowy system filtracji z odwróconą osmozą
- Odzysk wody 60%
- Brak konieczności stosowania zbiornika
- Kompaktowa konstrukcja

Wysoka wydajność, niezawodna praca

Rosoft ROburst 3000MAX to zaawansowany system filtracji wody, zaprojektowany do obsługi

szerokiego zakresu urządzeń w miejscach o intensywnym zapotrzebowaniu na czystą wodę, takich jak restauracje, zakłady produkujące wodę, małe browary, myjnie samochodowe i domy prywatne. Jest idealny dla urządzeń takich jak kostkarki lodu, parowary, piekarniki, zmywarki i dozowniki, **dostarczając im oczyszczoną wodę o wydajności do 150 litrów na godzinę przy zachowaniu 60% odzysku wody.** To ergonomiczne i efektywne rozwiązanie dla każdego, kto ceni nieprzerwaną dostępność wody najwyższej jakości.



Niezawodny i skuteczny

Ecosoft ROburst 3000 jest wyposażony w potrójny system filtracji. Zaawansowany filtr wody łączy w sobie filtr sedymentacyjny i węglowy oraz dwie wydajne membrany odwróconej osmozy. Skutecznie eliminuje nawet najmniejsze zanieczyszczenia, w tym bakterie, wirusy, pestycydy, herbicydy, substancje chemiczne oraz metale ciężkie, zapewniając nie tylko czystość, ale również doskonały smak i bezpieczeństwo wody.

Ecosoft ROburst 3000 – wyposażenie

Kupując w Kuna System, wraz z filtrem ROburst 3000 otrzymasz:

- zestaw filtrów wymiennych,
- dwie membrany Ecosoft,
- zestaw montażowy do podłączenia,
- klucze serwisowe,
- instrukcja obsługi.



Wymagania dotyczące wody zasilającej:


- pH = 6,5-8,5
- TDS \leq 1500 mg/l
- Hardness \leq 10 meq/L (<500 mg/L CaCO₃)
- Chlor \leq 0,5 mg/l
- Żelazo \leq 0,3 mg/l
- Mangan \leq 0,05 mg/l
- ChZT \leq 5 mg O₂/L
- Całkowita liczba drobnoustrojów (TMC) \leq 100 CFU/ml
- Indeks bakterii coli = brak

Parametry techniczne



Marka	Ecosoft
Kolor	czarny
Wymiary	470 mm x 525 mm x 405 mm (wys. x szer. x głęb)
Wydajność filtra	3600 litrów/dobę
Przepływ	150 l/godz
Zestaw z wylewką	nie
Temperatura wody zasilającej	4-30 °C
Ciśnienie wlotowe	2-52 bar
Zużycie wody	250-300 l/h
Odrzut wody	100-140 l/h
Zasilanie	180-240 V, 50-60 Hz
Zużycie energii	0,12 W
Wymienny wkład	CPV2510205ECO, CHVCB2510ECO, 2 x GSV3012500ECO
Przeznaczenie filtra	dla gastronomii
Rodzaj filtra wody	z odwróconą osmozą
Producent odpowiedzialny	Ecosoft SPC LTD Ukraina 08200 Irpin Pokrovska 1 company
Osoba odpowiedzialna	Ecosoft Poland Sp. z o.o. Polska 62-081 Wysogotowo Skórzewska 61 info-poland

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://kunasystem.pl/ecosoft-filtr-odwroconej-osmozy-robust-3000max>