

Porównanie produktów



	348.78 zł netto 429 zł brutto	538.21 zł netto 662 zł brutto	1081.76 zł netto 1330.56 zł brutto	568.29 zł netto 699 zł brutto	1462.6 zł netto 1799 zł brutto
Nazwa produktu	BWT Bestmax Premium S	BWT Bestmax Premium V	BWT Bestmax Premium XL	BWT Bestmax Premium M	BWT Bestmax Premium 2XL
Wysokość [cm]	-	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-	-
Waga [kg]	2	2	4	1	10
Marka	BWT	BWT	BWT	BWT	BWT
Temperatura wody zasilającej [°C]	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Położenie robocze	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome
Przeznaczenie filtra	dla gastronomii	dla gastronomii	dla gastronomii	dla gastronomii	dla gastronomii
Pozostałe parametry	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 0,9/1,5 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 88 mm Wysokość: 360/385 mm (bez uchwytu/z uchwytym) Wysokość przyłączeniowa: 310 mm	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 2,3/3,2 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 115 mm Wysokość: 420/445 (z uchwytym/bez uchwytu) Wysokość przyłączeniowa: 370 mm	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 4/6 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 145 kg Wysokość: 500/530 mm (bez uchwytu/z uchwytym) Wysokość przyłączeniowa: 450 mm	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 2,8/4,2 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 115 mm Wysokość: 475/500 mm (bez uchwytu/z uchwytym) Wysokość przyłączeniowa: 425 mm	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 7,8/11 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 185 mm Wysokość: 574/600 mm (bez uchwytu/z uchwytym) Wysokość przyłączeniowa: 420 mm