

Porównanie produktów



	568.29 zł netto 699 zł brutto	324.39 zł netto 399 zł brutto	1462.6 zł netto 1799 zł brutto
Nazwa produktu	BWT Bestmax Premium M	BWT Bestmax Premium S	BWT Bestmax Premium 2XL
Wysokość [cm]	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-
Waga [kg]	1	2	10
Marka	BWT	BWT	BWT
Temperatura wody zasilającej [°C]	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Położenie robocze	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome
Przeznaczenie filtra	dla gastronomii	dla gastronomii	dla gastronomii
Pozostałe parametry	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 2,8/4,2 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 115 mm Wysokość: 475/500 mm (bez uchwyty/z uchwytem) Wysokość przyłączeniowa: 425 mm	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 0,9/1,5 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 88 mm Wysokość: 360/385 mm (bez uchwyty/z uchwytem) Wysokość przyłączeniowa: 310 mm	Temperatura otoczenia: 4-40°C Ciśnienie na wejściu: 2-8 bar Gwint przyłącza: 3/8" x 3/8" Waga: 7,8/11 kg (suchy/mokry) Średnica świecy filtrującej: 185 mm Wysokość: 574/600 mm (bez uchwyty/z uchwytem) Wysokość przyłączeniowa: 420 mm