

Porównanie produktów



	20324.39 zł netto 24999 zł brutto	20324.39 zł netto 24999 zł brutto
Nazwa produktu	Borg & Overström t2 - dystrybutor nabiłatowy z kranem, jednostką podłatową i wodą gazowaną srebrny	Borg & Overström t2 - dystrybutor nabiłatowy z kranem, jednostką podłatową i wodą gazowaną czarny
Wysokość [cm]	-	-
Szerokość [cm]	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-
Waga [kg]	35	35
Marka	Borg&Overström	Borg&Overström
Kolor	srebrny	czarny
Woda gazowana	tak	tak
Rodzaj wody	Gazowana, Schłodzona, O temperaturze pokojowej	-
Podłączenie do sieci wodociągowej	tak	tak
Maksymalny przepływ wody gazowanej [l/godz.]	80.00	80.00
Wysokość kranu [mm]	390	390
Zasilanie	230-240 V / 50-60 Hz	230-240 V / 50-60 Hz
Wysokość obszaru dozowania wody [mm]	310	310
Maksymalny pobór mocy [W]	200	200
Klasa urządzenia	Premium	Premium
Pozostałe parametry	Wymiary jednostki ProCore+: 350 mm x 320 mm x 375 mm (wys. x szer. x głęb.) Wymiary podstawy wentylacyjnej (zawiera zwis 20 mm): 60 mm x 322 mm x 431 mm (wys. x szer. x głęb.) Wydajność wody schłodzonej: 80 l/h Wydajność wody o temp. pokojowej: 80 l/h Temperatura wody schłodzonej: 2°C-11°C	Wymiary jednostki ProCore+: 350 mm x 320 mm x 375 mm (wys. x szer. x głęb.) Wymiary podstawy wentylacyjnej (zawiera zwis 20 mm): 60 mm x 322 mm x 431 mm (wys. x szer. x głęb.) Wydajność wody schłodzonej: 80 l/h Wydajność wody o temp. pokojowej: 80 l/h Temperatura wody schłodzonej: 2°C-11°C