

Porównanie produktów



	8934.96 zł netto 10990.00 zł brutto	13000.00 zł netto 15990.00 zł brutto	13000.00 zł netto 15990.00 zł brutto	8934.96 zł netto 10990.00 zł brutto
Nazwa produktu	Borg & Overström e6 - wolnostojący dystrybutor czarny	Borg & Overström e6 - wolnostojący dystrybutor z wodą gazowaną czarny	Borg & Overström e6 - wolnostojący dystrybutor z wodą gazowaną srebrny	Borg & Overström e6 - wolnostojący dystrybutor srebrny
Wysokość [cm]	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-
Waga [kg]	31	31	31	31
Marka	Borg&Overström	Borg&Overström	Borg&Overström	Borg&Overström
Kolor	czarny	czarny	srebrny	srebrny
Woda gazowana	nie	tak	tak	nie
Typ dystrybutora wody	Wolnostojący	Wolnostojący	Wolnostojący	Wolnostojący
Rodzaj wody	Gorąca, Schłodzona, O temperaturze pokojowej	Gazowana, Gorąca, Schłodzona, O temperaturze pokojowej	Gazowana, Gorąca, Schłodzona, O temperaturze pokojowej	Gorąca, Schłodzona, O temperaturze pokojowej
Podłączenie do sieci wodociągowej	tak	tak	tak	tak
Maksymalny przepływ wody gazowanej [l/godz.]	-	50.00	50.00	-
Maksymalny przepływ wody gorącej [l/godz.]	15.00	15.00	15.00	15.00
Zasilanie	230-240 V / 50-60 Hz	230-240 V / 50-60 Hz	230-240 V / 50-60 Hz	230-240 V / 50-60 Hz
Wysokość obszaru dozowania wody [mm]	290	290	290	290
Maksymalny pobór mocy [W]	1600	1600	1600	1600
Klasa urządzenia	Premium	Premium	Premium	Premium
Pozostałe parametry	Maksymalny przepływ wody schłodzonej: 50 l/h Temperatura schładzania: 2°C-12°C Temperatura podgrzewania: 82°C-92°C Zalecana twardość wody zasilającej: Do 10°d (ok. 180 mg CaCO ₃)	Maksymalny przepływ wody schłodzonej: 50 l/godz. Temperatura schładzania: 2°C-12°C Temperatura podgrzewania: 82°C-92°C Zalecana twardość wody zasilającej: Do 10°d (ok. 180 mg CaCO ₃)	Maksymalny przepływ wody schłodzonej: 50 l/godz. Temperatura schładzania: 2°C-12°C Temperatura podgrzewania: 82°C-92°C Zalecana twardość wody zasilającej: Do 10°d (ok. 180 mg CaCO ₃)	Maksymalny przepływ wody schłodzonej: 50 l/godz. Temperatura schładzania: 2°C-12°C Temperatura podgrzewania: 82°C-92°C Zalecana twardość wody zasilającej: Do 10°d (ok. 180 mg CaCO ₃)
Wymiary				