



	17878.05 zł netto 21990 zł brutto	17878.05 zł netto 21990 zł brutto
Nazwa produktu	Borg & Overström t1 - nablutowy dystrybutor z elektronicznym kranem, jednostką podblatową i wodą gazowaną srebrny	Borg & Overström t1 - nablutowy dystrybutor z elektronicznym kranem, jednostką podblatową i wodą gazowaną czarny
Wysokość [cm]	-	-
Szerokość [cm]	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-
Waga [kg]	35	35
Marka	Borg&Overström	Borg&Overström
Kolor	srebrny	czarny
Woda gazowana	tak	tak
Typ dystrybutora wody	Nablutowy	Nablutowy
Rodzaj wody	Gazowana, Schłodzona, O temperaturze pokojowej	Gazowana, Schłodzona, O temperaturze pokojowej
Podłączenie do sieci wodociągowej	tak	tak
Maksymalny przepływ wody gazowanej [l/godz.]	50.00	50.00
Wysokość kranu [mm]	385	385
Zasilanie	230-240 V / 50-60 Hz	230-240 V / 50-60 Hz
Wysokość obszaru dozowania wody [mm]	310	310
Maksymalny pobór mocy [W]	200	200
Klasa urządzenia	Premium	Premium
Pozostałe parametry	<p>Temperatura wody schłodzonej: 2°C-11°C Wydajność wody schłodzonej: 50 l/h Wydajność wody o temp. pokojowej: 50 l/h Wymiary jednostki ProCore™: 355 mm x 320 mm x 375 mm (wys. x szer. x głęb.) Wymiary podstawy wentylacyjnej: 60 mm x 322 mm x 431 mm (wys. x szer. x głęb.) Wymiary kranu: 385 mm x 42 mm x 163 mm (wys. x szer. x głęb.)</p>	<p>Temperatura wody schłodzonej: 2°C-11°C Wydajność wody schłodzonej: 50 l/h Wydajność wody o temp. pokojowej: 50 l/h Wymiary jednostki ProCore™: 355 mm x 320 mm x 375 mm (wys. x szer. x głęb.) Wymiary podstawy wentylacyjnej: 60 mm x 322 mm x 431 mm (wys. x szer. x głęb.) Wymiary kranu : 385 mm x 42 mm x 163 mm (wys. x szer. x głęb.)</p>