



	23569.11 zł netto 28990.01 zł brutto	23569.11 zł netto 28990.01 zł brutto
Nazwa produktu	Borg & Overström t3 - dystrybutor nablutowy z kranem, jednostką podblatową i wodą gazowaną czarny	Borg & Overström t3 - dystrybutor nablutowy z kranem, jednostką podblatową i wodą gazowaną srebrny
Wysokość [cm]	-	-
Szerokość [cm]	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-
Waga [kg]	35	35
Marka	Borg&Overström	Borg&Overström
Kolor	czarny	srebrny
Woda gazowana	tak	tak
Typ dystrybutora wody	Nablutowy	Nablutowy
Rodzaj wody	Gazowana, Gorąca, Schłodzona, O temperaturze pokojowej	Gazowana, Gorąca, Schłodzona, O temperaturze pokojowej
Podłączenie do sieci wodociągowej	tak	tak
Maksymalny przepływ wody gazowanej [l/godz.]	80.00	80.00
Maksymalny przepływ wody gorącej [l/godz.]	15.00	15.00
Wysokość kranu [mm]	338	338
Zasilanie	230-240 V / 50-60 Hz	230-240 V / 50-60 Hz
Wysokość obszaru dozowania wody [mm]	310	310
Maksymalny pobór mocy [W]	1710	1710
Klasa urządzenia	Premium	Premium
Pozostałe parametry	<p>Maksymalny przepływ wody schłodzonej: 80 l/h  Maksymalny przepływ wody o temp. pokojowej: 80 l/h  Temperatura wody schłodzonej: 2°C  Temperatura wody gorącej: 92°C  Wymiary jednostki ProCore+™ z podstawą (zawiera zwis 20 mm): 400 mm x 320 mm x 471 mm (wys. x szer. x głęb.)</p>	<p>Maksymalny przepływ wody schłodzonej: 80 l/h  Maksymalny przepływ wody o temp. pokojowej: 80 l/h  Temperatura wody schłodzonej: 2°C  Temperatura wody gorącej: 92°C  Wymiary jednostki ProCore+™ z podstawą (zawiera zwis 20 mm): 400 mm x 320 mm x 471 mm (wys. x szer. x głęb.)</p>