

Porównanie produktów



	dostępny (zapytaj o cenę)	dostępny (zapytaj o cenę)	dostępny (zapytaj o cenę)
Nazwa produktu	BRITA Purity Quell ST600 - wkład wymienny	BRITA Purity Quell ST450 - wkład wymienny	BRITA Purity Quell ST1200 - wkład wymienny
Wysokość [cm]	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-
Waga [kg]	5	5	5
Marka	BRITA	BRITA	BRITA
Wymiary			
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartość 1 bara [l/godz.]	350.00	350.00	350.00
Temperatura wody zasilającej [°C]	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Położenie robocze	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome
Przeznaczenie filtra	dla gastronomii	dla gastronomii	dla gastronomii
Pozostałe parametry	<p>Przyłącza (wejście/wyjście): G 1" G 3/4"</p> <p>Ciężar: 12/15 kg (suchy/mokry)</p> <p>Przyłącze: G 1" / G 3/4"</p> <p>Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH (ustawienie obejścia 40%): 7.207 l</p> <p>Technologia: dekarbonizacja</p> <p>Przepływ znamionowy: 120 l/godz.</p> <p>Użytkowanie: możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę</p>	<p>Przyłącza (wejście/wyjście): G 1" / G 3/4"</p> <p>Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH (ustawienie obejścia 40%): 4.217 l</p> <p>Przepływ znamionowy: 60 l/godz.</p> <p>Użytkowanie : możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę</p> <p>Technologia: dekarbonizacja</p>	<p>Przyłącza (wejście/wyjście): G 1" / G 3/4"</p> <p>Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH (ustawienie obejścia 40%): 13.187 l</p> <p>Przepływ znamionowy: 120 l/ godz.</p> <p>Użytkowanie: możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę</p> <p>Technologia: dekarbonizacja</p>