

Porównanie produktów



	dostępny (zapytaj o cenę)	dostępny (zapytaj o cenę)	dostępny (zapytaj o cenę)
Nazwa produktu	BRITA PURITY 450 Steam - system filtracyjny z głowicą i wyświetlaczem	BRITA PURITY 600 Steam - system filtracyjny z głowicą i wyświetlaczem	BRITA PURITY 1200 Steam - system filtracyjny z głowicą i wyświetlaczem
Wysokość [cm]	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-
Waga [kg]	11	11	11
Marka	BRITA	BRITA	BRITA
Wymiary			
Przepływ [l/godz]	120.00	120.00	120.00
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartość 1 bara [l/godz.]	500.00	500.00	500.00
Temperatura wody zasilającej [°C]	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Położenie robocze	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome
Przeznaczenie filtra	dla gastronomii	dla gastronomii	dla gastronomii
Filtr do urządzenia	do lodówki, do zmywarki, do ekspresu	do lodówki, do zmywarki, do ekspresu	do lodówki, do zmywarki, do ekspresu
Pozostałe parametry	<p>Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 3.680 l</p> <p>Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 2.754 l</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze: 6,9 bar</p> <p>Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym: 0,36 bar</p> <p>Przyłącza: Wejściowe 1", wyjściowe 3/4"</p> <p>Waga: 10kg/12kg (suchy/mokry)</p>	<p>Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 5.771 l</p> <p>Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 4.734 l</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze: 6,9 bar</p> <p>Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym: 0,36 bar</p> <p>Przyłącza: Wejściowe 1", wyjściowe 3/4"</p> <p>Waga: 12/15 kg (suchy/mokry)</p>	<p>Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 10.800 l</p> <p>Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 9.521 l</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze: 6,9 bar</p> <p>Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym: 0,36 bar</p> <p>Przyłącza: Wejściowe 1", wyjściowe 3/4"</p> <p>Waga: 18/24kg (suchy/mokry)</p>