

Porównanie produktów



	dostępny (zapytaj o cenę)	dostępny (zapytaj o cenę)	dostępny (zapytaj o cenę)
Nazwa produktu	BRITA PURITY 450 Steam - wkład wymienny	BRITA PURITY 600 Steam - wkład wymienny	BRITA PURITY 1200 Steam - wkład wymienny
Wysokość [cm]	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-
Waga [kg]	5	7	10
Marka	BRITA	BRITA	BRITA
Maksymalne ciśnienie wody			
Typ usuwanych zanieczyszczeń	Chlor, Osady z kamienia, Zanieczyszczenia organiczne	Chlor, Osady z kamienia, Zanieczyszczenia organiczne	Chlor, Osady z kamienia, Zanieczyszczenia organiczne
Pozostałe parametry	Przepływ: 120 l/godz Przepływ przy spadku ciśnienia o wartość 1 bara: 500 l/godz Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 3.680 l Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 2.754 l	Przepływ: 120 l/godz Przepływ przy spadku ciśnienia o wartość 1 bara: 500 l/godz Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 5.771 l Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 4.734 l	Przepływ: 120 l/godz Przepływ przy spadku ciśnienia o wartość 1 bara: 500 l/godz. Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 10.800 l Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 9.521 l