

Porównanie produktów



	4576.42 zł netto 5629 zł brutto	4275.61 zł netto 5259 zł brutto	4194.31 zł netto 5159 zł brutto
Nazwa produktu	Ecosoft Titanium Azure 370	Ecosoft Titanium Azure 250	Ecosoft Titanium Azure 180
Marka	Ecosoft	Ecosoft	Ecosoft
Kolor	czarny/niebieski	czarny/niebieski	czarny/niebieski
Zużycie soli na regenerację	3.7 - 6	2.5 - 4	1.8 - 2.9
Zużycie wody na regenerację			
Przepływ nominalny [l/godz.]	2.2	1.5	1
Ciśnienie robocze [bar]	2 - 6	2 - 6	2 - 6
Przylącze (typ głowicy) [cal]	1"	1"	1"
Maksymalne natężenie przepływu			
Wymiary			
Przeznaczenie filtra	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii
Pozostałe parametry	Przylącze (typ głowicy): Ecosoft Clack WS1 CE, 1" Wymiar: wysokość 1130 x szerokość 351 x głębokość 528 mm Temperatura wody zasilającej: +4...+30 °C Zasilanie: 230 V, 50 Hz, pobór mocy 30 W Czas regeneracji: 80–110 min Pojemność zmiękczenia: 7,5 m³ (przy 5 meq/l) Pojemność żywicy: 37 l Technologia: wymiana jonowa, żywica DOWEX® HCR-S/S Model: FU1235CABCEMVTA Titanium Azure 370	Przylącze (typ głowicy): Ecosoft Clack WS1 CE, 1" Wymiar: wysokość 1130 x szerokość 351 x głębokość 528 mm Temperatura wody zasilającej: +4...+30 °C Zasilanie: 230 V, 50 Hz, pobór mocy 30 W Czas regeneracji: 80–110 min Pojemność zmiękczenia: 5 m³ (przy 5 meq/l) Pojemność żywicy: 25 l Technologia: wymiana jonowa, żywica DOWEX® HCR-S/S Model: FU1035CABCEMVTA Titanium Azure 250	Przylącze (typ głowicy): Ecosoft Clack WS1 CE, 1" Wymiar: wysokość 1130 x szerokość 351 x głębokość 528 mm Temperatura wody zasilającej: +4...+30 °C Zasilanie: 230 V, 50 Hz, pobór mocy 30 W Czas regeneracji: 80–110 min Pojemność zmiękczenia: 3.6 m³ (przy 5 meq/l) Pojemność żywicy: 18 l Technologia: wymiana jonowa, żywica DOWEX® HCR-S/S Model: FU0835CABCEMVTA Titanium Azure 180