KUNASYSTEM

Porównanie produktów

	1381.3 zł netto 1699 zł brutto	**1861.79 zł netto** 2290 zł brutto	**1706.5 zł netto** 2099 zł brutto	**1625.2 zł netto** 1999 zł brutto	**1861.79 zł netto** 2290 zł brutto
Nazwa produktu	BLANCO Fontas-s II Filter - bateria trójdrożna z wyciąganą wylewką chrom	BLANCO Fontas-s II Filter - bateria trójdrożna z wyciąganą wylewką czarny mat	BLANCO Fontas-s II Filter - bateria trójdrożna z wyciąganą wylewką stalowa	BLANCO Fontas-s II Filter - bateria trójdrożna z wyciąganą wylewką biała	BLANCO Fontas-s II Filter - bateria trójdrożna z wyciąganą wylewką satynowe złoto
Marka	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Kolor	chrom	czarny mat	stal	biały	złoty
Pozostałe parametry	Typ: bateria trójdrożna (woda filtrowana + zimna + ciepła) Rodzaj: 2-uchwytowa Wylewka obrotowa: 180° Otwór montażowy: Ø 35 mm Głowica: z ceramicznymi uszczelkami Wąż wylewki: metalowy, oplot nylonowy Węże przyłączeniowe: elastyczne 650 mm, nakrętka 3/8" Zawór zwrotny zgodny z: EN1717	Typ: bateria trójdrożna (woda filtrowana + zimna + ciepła) Rodzaj: 2-uchwytowa Wylewka obrotowa: 180° Otwór montażowy: Ø 35 mm Głowica: z ceramicznymi uszczelkami Wąż wylewki: metalowy, oplot nylonowy Węże przyłączeniowe: elastyczne 650 mm, nakrętka 3/8" Zawór zwrotny zgodny z: EN1717	Typ: bateria trójdrożna (woda filtrowana + zimna + ciepła) Rodzaj: 2-uchwytowa Wylewka obrotowa: 180° Otwór montażowy: Ø 35 mm Głowica: z ceramicznymi uszczelkami Wąż wylewki: metalowy, oplot nylonowy Węże przyłączeniowe: elastyczne 650 mm, nakrętka 3/8" Zawór zwrotny zgodny z: EN1717	Typ: bateria trójdrożna (woda filtrowana + zimna + ciepła) Rodzaj: 2-uchwytowa Wylewka obrotowa: 180° Otwór montażowy: Ø 35 mm Głowica: z ceramicznymi uszczelkami Wąż wylewki: metalowy, oplot nylonowy Węże przyłączeniowe: elastyczne 650 mm, nakrętka 3/8" Zawór zwrotny zgodny z: EN1717	Typ: bateria trójdrożna (woda filtrowana + zimna + ciepła) Rodzaj: 2-uchwytowa Wylewka obrotowa: 180° Otwór montażowy: Ø 35 mm Głowica: z ceramicznymi uszczelkami Wąż wylewki: metalowy, oplot nylonowy Węże przyłączeniowe: elastyczne 650 mm, nakrętka 3/8" Zawór zwrotny zgodny z: EN1717