KUNASYSTEM

Porównanie produktów

	2844.72 zł netto 3499 zł brutto	**2966.67 zł netto** 3649 zł brutto	**3162.6 zł netto** 3890 zł brutto
Nazwa produktu	Ecosoft zmiękczacz wody Core 110	Ecosoft zmiękczacz wody Core 150	Ecosoft zmiękczacz wody Core 250
Wysokość [cm]	27	27	27
Szerokość [cm]	47	53.9	74.1
Długość/Głębokość [cm]	43	43	43
Waga [kg]	14	19	32
Marka	Ecosoft	Ecosoft	Ecosoft
Kolor	czarny/niebieski	czarny/niebieski	czarny/niebieski
Zużycie soli na regenerację	-	-	-
Zużycie wody na regenerację			
Ciśnienie robocze [bar]	2 - 6	2 - 6	2 - 6
Maksymalne natężenie przepływu			
Wymiary			
Przeznaczenie filtra	do domu i biura	do domu i biura	do domu i biura
Pozostałe parametry	Ilość żywicy: 11 l Liczba łazienek: do 1 Liczba osób: 3 Zużycie soli na regenerację: 1,2 kg Zużycie wody na regenerację: 50-60 l Pojemność objętościowa (przy twardości wody wejściowej 250 mg/L $CaCO_3$): 2,0 m^3 Czas regeneracji: do 50 min Spadek ciśnienia w trybie pracy: 0,5 bar Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 30 W Przyłącza wejście/wyjście: 3/4″ Masa sucha: 14 kg Zbiornik ciśnieniowy: 1013″ Uwaga producent na chwilę obecną zmienił głowicę urządzenia z DV na CI, przez co wymiary i wygląd głowicy urządzenia uległy zmianie: wys. 521 mm × szer. 270 mm × gł. 430 mm. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji, który model zostanie wysłany do Ciebie.:	Ilość żywicy: 15 l Liczba łazienek: do 1 Liczba osób: 4 Zużycie soli na regenerację: 1,8 kg Zużycie wody na regenerację: 60-70 l Pojemność objętościowa (przy twardości wody wejściowej 250 mg/L $CaCO_3$): 3,0 m^3 Czas regeneracji: do 70 min Spadek ciśnienia w trybie pracy: 0,5 bar Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 30 W Przyłącza wejście/wyjście: 3/4″ Masa sucha: 19 kg Zbiornik ciśnieniowy: 1016″ Uwaga producent na chwilę obecną zmienił głowicę urządzenia z DV na CI, przez co wymiary i wygląd głowicy urządzenia uległy zmianie: wys. 591 mm × szer. 270 mm × gł. 430 mm. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji, który model zostanie wysłany do Ciebie.:	Ilość żywicy: 24 l Liczba łazienek: do 2 Liczba osób: 5 Zużycie soli na regenerację: 2,4 kg Zużycie wody na regenerację: 60-70 l Pojemność objętościowa (przy twardości wody wejściowej 250 mg/L $CaCO_3$): 4,6 m^3 Czas regeneracji: do 70 min Spadek ciśnienia w trybie pracy: 0,5 bar Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 30 W Przyłącza wejście/wyjście: 3/4″ Masa sucha: 32 kg Zbiornik ciśnieniowy: 1024″ Uwaga producent na chwilę obecną zmienił głowicę urządzenia z DV na CI, przez co wymiary i wygląd głowicy urządzenia uległy zmianie: wys. 793 mm × szer. 270 mm × gł. 430 mm. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji, który model zostanie wysłany do Ciebie.: