

Porównanie produktów



	1831.71 zł netto 2253 zł brutto	niedostępny	2430.89 zł netto 2990 zł brutto
Nazwa produktu	Ecosoft CUBE 100 zmiękczac do wody	Ecosoft CUBE 150 zmiękczac do wody	Ecosoft CUBE 250 zmiękczac do wody
Wysokość [cm]	45	45	45
Szerokość [cm]	54.3	72.1	105.3
Długość/Głębokość [cm]	32	32	32
Waga [kg]	21.43	27.55	40.64
Marka	Ecosoft	Ecosoft	Ecosoft
Kolor	srebrny	srebrny	srebrny
Zużycie soli na regenerację	-	-	-
Zużycie wody na regenerację			
Ciśnienie robocze [bar]	-	-	-
Maksymalne natężenie przepływu			
Wymiary			
Przeznaczenie filtra	do domu i biura	do domu i biura	do domu i biura
Pozostałe parametry	<p>Pojemność jonowymienna (przy twardości wody zasilającej 250 mg/L CaCO₃): 2.0 m³ Ilość złoża jonowymiennego: 10 l Zużycie soli na regenerację: 1.0 kg Zużycie wody na regenerację: 100 l (0,1m³) Czas regeneracji (max.): 110 min Spadek ciśnienia w trybie pracy: 0.5 bar Ciśnienie na wejściu: 2-6 bar Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 30 W Przylączy wejścia/wyjścia: 3/4" Masa własna (sucha): 21.43 kg</p>	<p>Pojemność jonowymienna (przy twardości wody zasilającej 250 mg/L CaCO₃): 2.0 m³ Ilość złoża jonowymiennego: 15 l Zużycie soli na regenerację: 1.5 kg Zużycie wody na regenerację: 150 l (0,15m³) Czas regeneracji (max.): 110 min Spadek ciśnienia w trybie pracy: 0.5 bar Ciśnienie na wejściu: 2-6 bar Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 30 W Przylączy wejścia/wyjścia: 3/4" Masa własna (sucha): 27.55 kg</p>	<p>Pojemność jonowymienna (przy twardości wody zasilającej 250 mg/L CaCO₃): 5.0 m³ Ilość złoża jonowymiennego: 25 l Zużycie soli na regenerację: 2.5 kg Zużycie wody na regenerację: 250 l (0,25m³) Czas regeneracji (max.): 110 min Spadek ciśnienia w trybie pracy: 0.5 bar Ciśnienie na wejściu: 2-6 bar Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz Pobór mocy: 30 W Przylączy wejścia/wyjścia: 3/4" Masa własna (sucha): 40.64 kg</p>