

Porównanie produktów



	706.5 zł netto 869 zł brutto	844.72 zł netto 1039 zł brutto	543.9 zł netto 669 zł brutto	373.17 zł netto 459 zł brutto	340.65 zł netto 419 zł brutto
Nazwa produktu	BWT Bestmax L	BWT Bestmax XL	BWT Bestmax M	BWT Bestmax V	BWT Bestmax S
Wysokość [cm]	-	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-	-
Waga [kg]	5	5	5	5	5
Marka	BWT	BWT	BWT	BWT	BWT
Kolor	biało-niebieski	biało-niebieski	biało-niebieski	biało-niebieski	biało-niebieski
Temperatura wody zasilającej [°C]	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Przyłącze (typ głowicy) [cal]	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Położenie robocze	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome
Przeznaczenie filtra	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii, do obiektów medycznych	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii
Pozostałe parametry	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Minimalna odległość od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 5240	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Minimalna odległość od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 8160	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Minimalna odległość od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 4650	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Konieczny odstęp od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 3000	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Wymagana przestrzeń do podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 1200