KUNASYSTEM

Porównanie produktów

	706.5 zł netto 869 zł brutto	**812.2 zł netto** 999 zł brutto	**543.9 zł netto** 669 zł brutto	**373.17 zł netto** 459 zł brutto	**340.65 zł netto** 419 zł brutto
Nazwa produktu	BWT Bestmax L	BWT Bestmax XL	BWT Bestmax M	BWT Bestmax V	BWT Bestmax S
Wysokość [cm]	-	-	-	-	-
Szerokość [cm]	-	-	-	-	-
Długość/Głębokość [cm]	-	-	-	-	-
Waga [kg]	5	5	5	5	5
Marka	BWT	BWT	BWT	BWT	BWT
Kolor	biało-niebieski	biało-niebieski	biało-niebieski	biało-niebieski	biało-niebieski
Temperatura wody zasilającej [°C]	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Przyłącze (typ głowicy) [cal]	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Położenie robocze	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome	pionowe, poziome
Przeznaczenie filtra	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii, do obiektów medycznych	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii	do domu i biura, dla gastronomii
Pozostałe parametry	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Minimalna odległość od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 5240	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Minimalna odległość od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 8160	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Minimalna odległość od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 4650	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Konieczny odstęp od podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 3000	Ciśnienie na wejściu (min-max): 2-8 bar Wymagana przestrzeń do podłoża: 65 mm Vending bez wytwarzania pary, twardość węglanowa (10°dKH) obejście 3: 1200